



202 AC DC PULSE

- Tecnologia PFC
- Controlo AC balance, ajuda a uma melhor limpeza perante a soldadura de alumínio.
- Possui 4 proteções: sobrecorrente, sobrevoltagem, curto-circuito e sobreaquecimento
- Waveforms- função que permite ajustar a onda quadrada e onda sinusoidal.
- Função ajustável Spot time/pulse

Opcional



Modelo	202 AC DC PULSE			
Tensão de alimentação (V)	1 ~ 230 V		Efeito de depuração	AC TIG 15~20
Potência de entrada (Kw)	TIG 4.3	MMA 6.2	Inclinação para cima / para baixo	0~10
Corrente de entrada (A)	TIG DC 35 TIG AC 34	MMA DC 48 MMA AC 44	Pre/post Fluxo	0.1~10/1~10
Corrente máxima efetiva (A)	TIG DC 21 TIG AC 20	MMA DC 29 MMA AC 26	Pulse freq.	50~250
Ciclo de trabalho (40°C 10 min)	35% 200A 60%155A 100% 120A		Faixa de largura de pulso	5%~95%
Corrente soldadura	5~200		AC Freq. (Hz)	50~250
Tensão em vazio	72		Eficiência	≥85%
Classe de proteção	IP23		Frequência (Hz)	50/60
Classe de isolamento	H		Refrigeração	AF
Dimensões (CxLxA)	465 x 146 x 278 mm		Peso	10