



MAXITIG 320 AC/DC

- Design do painel digital, controlo MCU alta velocidade de 32-bit, os parâmetros dos processos de soldadura podem ser armazenados;
- Modo 2T/4T;
- Avanço adotado de 50KHW de tecnologia inverter de alta frequência;
- Com as duas funções TIG/MMA;
- Com pré fluxo de gás, corrente inicial do arco, inclinação, pico de corrente, ajuste da corrente básica, corrente final do arco, frequência da inclinação pulsada, taxa do pulsado, ajuste pós fluxo de gás, ajuste da largura do arco, frequência AC;
- Com pedal de controlo e deteção automática, função de comutação, o controlo através de pedal é opcional;
- Alta frequência exclusiva do início do arco, maior taxa de sucesso de golpes do arco;
- Sobretensão automática, subtensão, proteção contra sobrecorrente, segura e fidedigna;
- Tamanho pequeno, peso leve, portátil e de fácil operação.



Modelo	MAXI TIG 320 AC/DC	
Tensão de alimentação (V)	Trifásica, 380V $\pm 10\%$, 50/60 Hz	
Capacidade de entrada nominal	10.2	22.8
Frequência (inverter)	50 / 60	
Corrente de entrada nominal	23	25
Intervalo da corrente de saída	5 - 315	20 - 280
	TIG	MMA
	50% - 315A	60% - 280A
	100% - 250A	100% - 250A
Ciclo de trabalho (40°C – 10 min)		
Tensão em vazio	56	
Eficiência	85	
Factor de potência	0.93	
Classe de proteção	IP 21	
Classe de isolamento	AF	
Refrigeração	Ventilador e Ar	
Dimensões	560 x 245 x 585 mm	
Peso (Kg)	29.5	