



TIG 253 AC/DC PULSE LCD



- Alto desempenho em superfícies ultrafinas sem deformação;
- Equipado com sensores de temperatura, tensão e de corrente para alta proteção.
- Sistema eletrônico de ignição de arco HF TIG;
- Hot Start, Arc force e Anti-Sticking;
- Tocha de controle remoto com botão para cima / para baixo.

	TIG 253 ACDC Pulse LCD
Tensão de alimentação (V)	3~380V/400V $\pm 10\%$
Frequência (Hz)	50/60
Corrente de entrada (A)	18 MMA/ 14TIG
Potência de entrada (Kw)	8.6 MMA/ 6.0 TIG
Ciclo de trabalho (40°C 10min)	60% 250A
	100% 195A
Intervalo de corrente de soldadura (A)	5-250
Up slope/Down slope (SEG)	0-10
Pré/pós fluxo (SEG)	0-2/0-10
Frequência do pulsado (Hz)	0.5-200
Faixa de largura do pulsado (%)	5-95
Tensão em vazio (V)	73
Eficiência (%)	$\geq 85\%$
Fator potencia	0.75
Classe de isolamento	H
Classe de proteção	IP23
Refrigeração	AF
Peso (Kg)	10.5
Dimensões (mm)	500X190X360



C/ refrigeração
(opcional)