




Tocha 17pw

# TT 1802 / TT 2002



- Sistema de ignição por arco HF TIG;
- Tempo de descida da corrente e “Pós gás” ajustáveis;
- Opção para 2T / 4T;
- Força de arco automática, partida a quente e controle antiaderente para maior controle e facilidade de uso na soldadura MMA;
- Programas fornecidos para a seleção ideal da inclinação ascendente/descendente pelo gatilho da tocha;
- Medidor de display digital para configuração precisa e feedback da saída de soldadura;
- Equipado com sensor de voltagem e corrente p / elevada proteção;
- Projetado para trabalhar com geradores a diesel e evitar falhas devido aos seus picos de tensão.
- Regulação da rampa de subida e pré gás

| Modelo                             | TT 1802                         | TT 2002                         |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tensão da fonte de alimentação (V) | 1~230V±10%                      | 1~230V±10%                      |
| Frequência (Hz)                    | 50/60                           | 50/60                           |
| Corrente de entr. nom. (A)         | 38MMA/25 TIG                    | 44MMA/30 TIG                    |
| Pot. nominal de entrada (Kw)       | 4,9 MMA/3,4 TIG                 | 6,2 MMA/4,9 TIG                 |
| Ciclo de trabalho (40°C 10min)     | 40% 180A / 60% 137A / 100% 106A | 35% 200A / 60% 152A / 100% 118A |
| Faixa de corrente de soldadura (A) | 5 - 180                         | 5 - 200                         |
| Tensão em vazio (V)                | 90                              |                                 |
| Eficiência (%)                     | ≥85%                            |                                 |
| Fator de potência                  | 0,7                             |                                 |
| Classe de isolamento               | H                               |                                 |
| Proteção                           | IP215                           |                                 |
| Refrigeração                       | AF                              |                                 |
| Dimensões (mm)                     | 370 x 146 x 278                 |                                 |