


**RED STAR**

# Invermig 250 | 315



- Equipado com Spool Gun;
- Motor de arrasto com 4 roletos;
- Controlo de forma de onda para uma melhor estabilidade do arco, mesmo em corrente baixa;
- Equipado com sensores de temperatura e tensão de corrente para alta proteção.



Modelo	Invermig 250	Invermig 315
Tensão de alimentação (V)	3~400	
Capacidade de entrada nominal	7.6	11
Intervalo da corrente de entrada	21	24
Corrente efetiva (A)	16	15
Ciclo de trabalho (40°C 10 min)	60%250A 100%200A	40%315A 60%250A 100%200A
Intervalo da corrente de Soldadura	50~250	50~315
Intervalo da tensão de Soldadura	13.5~26.5	13.5~30
Tensão em Vazio (V)	48	53
Classe de proteção	IP23	
Classe de isolamento	H	
Frequência (Hz)	50/60	
Refrigeração	AF	
Fator potência	0.7	
Peso (Kg)	25	
Dimensões (mm)	618x240x445	
Diâmetro do fio (mm)	Fe:0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 Ss:0.8/0.9/1.0/1.2 Fux:0.6/0.8/0.9/1.0/1.2	