



PRO-ARC 450 MV



- Sem fase única de classificação- Trabalha de forma Monofásica e Trifásica.
- Tecnologia ZVS / ZCS- maior ciclo de trabalho e benefícios notáveis em termos de eficiência.
- Equipado com sensores de sobreaquecimento, sobrevoltagem e sobrecorrente, para uma maior proteção



Modelo	PRO-ARC 450 MV											
Tensão de alimentação (V)	230~600											
	1~230		1~400		1~600		3~230		3~400		3~600	
Frequência (Hz)	50/60											
	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA
Capacidade de entrada (Kw)	6.3	9.8	8.2	11.5	9.5	12.6	12.5	17.3	13.2	17.6	9.2	12.5
	28	40	21	29	30	39	33	47	26	32	16	21
	22	31	16	23	23	30	21	30	16	21	13	16.5
Ciclo de trabalho 40º 10 min	60%	60%	60%	60%	60%	60%	40%	40%	60%	60%	60%	60%
	250A	250A	400A	400A	400A	400A	400A	400A	450A	450A	450A	450A
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%
	195A	195A	310A	310A	310A	310A	330A	330A	310A	310A	310A	310A
							100%	100%				
							25A	25A				
Corrente de entrada nominal (A)	20~250			20~400			20~400			20~450		
Tensão em vazio (V)			14.5 TIG 95 MMA		14.5 105		14.5 TIG 95 MMA		14.5 105			
Potência	0.99		0.70			0.99			0.70			
Diâmetro do eletrodo	1.6 6.0											
Classe de proteção	IP23											
Classe de isolamento	H											
Peso (Kg)/ Dimensões	35 / 680 x 240 x 440											
Eficiência	85%											
Refrigeração	AF											