




MMA 320 MV

- Monofásica e Trifásica
- Funções Hot Start/Anti-sticking /Arc Force;
- Equipada com sensores de temperatura, voltagem e corrente para maior proteção.



Modelo	MMA 320 MV													
Tensão de alimentação (V)	110VAC~460VAC Monofásica e Trifásica													
Potência de entrada (Kw)	1~110		1~230		1~400		1~460		3~230		3~400		3~460	
	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA
	3.1	3.3	6.3	6.8	8.6	12.0	8.3	11.5	8.7	9.2	8.7	11.9	8.7	11.9
Corrente de entrada (A)	27	32	28	30	23	32	20	27	23	25	13	19	12	26
Corrente (A)	21	18	20	20	14	19	12	16	14	15	8	12	8	10
Ciclo de trabalho (40°C 10min)	60%	30%	50%	45%			35%	35%				40%		
	150A	120A	250A	200A			320A	250 ^a				320A		
		60%	60%	60%			60%	60%				60%		
		85A	230A	175 ^a			245 ^a	195 ^a				260		
	100%	100%	100%	100%			100%	100%				100%		
	120 ^a	70 ^a	70 ^a	180 ^a			190 ^a	150A				200A		
Classe isolamento	H													
Classe de proteção	IP23													
Refrigeração	AF													
Tensão em vazio (V)	80 (MMA) 12.5 (TIG)													
Diametro elétrodo	1.6-0-6													
Dimensões (CxLxA)	492 x 189 x 352 mm													
Peso (Kg)	15													