

RED STAR

MINIPULSE 201DP

- Permite ativar curvas do pulsado para alumínio, aço macio e CuSi3.;
- Controlo da forma de onda, para maior estabilidade do arco, mesmo em baixas correntes;
- Controlo digital de todos os parâmetros de soldura;
- Trolley e unidade de refrigeração por água;
- Equipado com sensores de tensão e corrente de temperatura para alta proteção;
- Para bobines de 5kg.



Generator
Friendly



440V Tested
In Production



MCU
Control
System




φ 200 mm
(5 KG)



Spool Gun

Opcional



Dual Pulse



Input
Voltage 90~
275V 50/60Hz

Modelo	MINIPULSE 201 DP					
Tensão de alimentação (V)	1~110V±10% 50/60Hz			1~230V±10% 50/60Hz		
	MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG
Capacidade de entrada nominal	4.0	3.5	4.3	6.2	6.2	4.2
Intervalo da corrente de entrada	33	28	31	27	30	20
Corrente efetiva (A)	20	15	17	15	15	12
Ciclo de trabalho (40°C 10 min)	30% 140A 60% 110A 100% 85A	30% 110A 60% 80A 100% 65A	40% 150A 60% 125A 100% 95A	30% 200A 60% 145A 100% 110A	25% 200A 60% 130A 100% 100A	35% 200A 60% 155A 100% 120A
Intervalo da corrente de Soldadura	40A-140A	10A-110A	10A-150A	40A-200A	10A-200A	10A-200A
Sem tensão (V)	70					
Peso (Kg)	12					
Dimensões (mm)	510x215x400					
Classe de isolamento	H					
Classe de proteção	IP23					
Refrigeração	AF					
Eficiência	80%					
Diâmetro do fio (mm)	Fe:0.6/0.8/0.9/1.0 Ss:0.8/0.9/1.0 Flux:0.6/0.8/0.9/1.0					