


RED STAR

Multi

353 | 403 | 503 EP

- Display: Controlo digital de todos os parâmetros de soldadura;
- Controlador de Arco: Controlo da forma de onda, para maior estabilidade do arco, mesmo em baixas correntes;
- Proteções: Equipado com sensores de temperatura, tensão e corrente para alta proteção;
- Acessórios: Trolley e unidade de refrigeração por água;



Modelo	Multi 353			Multi 403			Multi 503		
Tensão de alimentação (V)	3~400								
Tensão de alimentação (V)	MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG
Capacidade de entrada nominal	12.8	14	10	15.5	16.5	12	23	23	18
Intervalo da corrente de entrada	23	26	20	33	33	27	44	44	35
Corrente efetiva (A)	18	20	16	26	26	21	34	34	27
Ciclo de trabalho (40°C 10 min)	60% 350A 100% 275A			60% 400A 100% 310A			60% 500A 100% 400A		
Intervalo da corrente de Soldadura	40~350 (MIG)			40~400 (MIG)			40~500 (MIG)		
Tensão de soldadura (V)	14~35 (MIG)			14~40 (MIG)			14~50 (MIG)		
Tensão em vazio (V)	67			81			68		
Fator potência	0.7			0.75			0.75		
Peso (Kg)	22			23			31.5		
Dimensões (mm)	525x240x445								
Diâmetro do fio (mm)	Fe:0.6/0.9/1.0/1.2 Ss:0.8/0.9/1.0/1.2 Flux:0.6/0.8/0.9/1.0/ 1.2			Fe:0.6/0.9/1.0/1.2 Ss:0.8/0.9/1.0/1.2 Flux:0.6/0.8/0.9/1.0/ 1.2			Fe:0.6/0.9/1.0/1.2/1.6 Ss:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 Flux:0.6/0.8/0.9/1.0/ 1.2/1.6		

FUNÇÃO EASY PULSE