




MULTIPULSE 251 TRI

- Tecnologia PFC, com fator de potência 0,99, economia de energia e tensão de entrada mais ampla, funciona com 110v e 220v;
- Duplo pulsado, permite a ativação de curvas de pulsado dedicadas para alumínio, aço macio e CuSi3.
- Estabilidade do arco, permite o controlo de forma de onda para maior estabilidade do arco, mesmo em baixas correntes;
- Display Digital- Controlo digital dos parâmetros de soldadura;
- Equipado com sensores de temperatura e tensão de corrente para alta proteção;



OPCIONAL



Modelo	MULTIPULSE 251 TRI					
Tensão da fonte de alimentação (V)	90V AC 275VAC					
	1~110/120/130 ±10%			1~220/230/240±10%		
	MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG
Potência (KW)	4,6	2,8	3,8	8,3	6,4	8,6
Corrente (A)	47	35	28	36	38	28
Corrente efetiva(A)	26	21	17	21	21	17
Ciclo de trabalho (40°C 10 Min)	30% 160A	35% 130A	35% 140A	30% 200A	35% 250A	35% 250A
	60% 115A	60% 115A	60% 100A	60% 195A	60% 195A	60% 195A
	100% 90A	100% 90A	100% 80A	100% 150A	100% 140A	100% 150A
Faixa de corrente de soldadura (A)	40~250					
Voltagem em vazio (V)	65					
Peso (kg)	40					
Frequência AC	50/60 Hz					
Classe de isolamento	H					
Classe de proteção	IP23					
Dimensões	650x300x900					