




MULTIPULSE 253 DP



- **Duplo pulsado**, permite ativar curvas de pulso em alumínio, aço macio e CuSi3;
- **Estabilidade do arco**, controlo da forma de onda para maior estabilidade do arco, mesmo em baixas correntes;
- Equipado com sensores de temperatura e tensão de corrente para **alta proteção**;
- Trolley e unidade de refrigeração, opcional.
- **Display Digital**, para controlo de parâmetros de soldadura;



Modelo	MULTIPULSE 253 DP		
Tensão da fonte de alimentação (V)	3~400V		
Frequência	50/60 Hz		
	MIG	MMA	TIG
Potência (KW)	7,4	8.9	6,0
Corrente (A)	15	18	13
Corrente efetiva(A)	12	14	10
Ciclo de trabalho (40°C 10 Min)	60% 250A	60% 250A	60% 250A
	100% 195A	100% 195A	100% 195A
Faixa de corrente de soldadura (A)	15~250A	10~250A	10~300A
Voltagem (V)	14.8-26.5	20.4-30	10.4-20
Tensão em vazio	16	80	16
Peso (kg)	30 kg		
Diâmetro(mm)	Fe: 0.6/0.9/1.0/1.2 Ss:0.8/0.9/1.0/1.2 Flux-Cored: 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2		
Dimensões	650 X 300 X 900		
Classe de isolamento	H		
Classe de proteção (mm)	IP23		
Refrigeração	AF		