




MULTIPULSE 303 DP

- **Duplo pulsado**, permite ativar curvas de pulso em alumínio, aço macio e CuSi3;
- **Estabilidade do arco**, controlo da forma de onda para maior estabilidade do arco, mesmo em baixas correntes;
- Equipado com sensores de temperatura e tensão de corrente para **alta proteção**;
- Trolley e unidade de refrigeração, opcional;
- **Display Digital**, para controlo de parâmetros de soldadura;



Modelo	MULTIPULSE 303 DP		
Tensão da fonte de alimentação (V)	3~400V		
Frequência	50/60Hz		
	MIG	MMA	TIG
Potência (KW)	7,8	9	6,1
Corrente (A)	31	33	25
Corrente efetiva(A)	24	26	19
Ciclo de trabalho (40°C 10 Min)	60% 300A	60% 300A	60% 300A
	100% 232A	100% 232A	100% 232A
Faixa de corrente de soldadura (A)	15~300 ^a	10~300A	10~300A
Voltagem (V)	14.8-29	20.4-32	10.4-22
Tensão em vazio	14.7		
Peso (kg)	30 kg		
Diâmetro(mm)	Fe: 0.6/0.9/1.0/1.2 Ss:0.8/0.9/1.0/1.2 Flux-Cored: 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2		
Dimensões	650 X 300 X 900		
Classe de isolamento	H		
Classe de proteção (mm)	IP23		
Refrigeração	AF		