



MULTI 300

Opcional: Tocha Spool Gun



Motor de arrasto – 4 roletos

Modelo	MULTI 300		
Tensão de alimentação (V)	Trifásico 380 V, $\pm$ 15%		
Frequência (Hz)	50/60		
	MIG	MMA	TIG
Potência de entrada nominal (kW)	10.2	11.3	7.8
Corrente de entrada nominal (A)	17	18.8	12.7
Ciclo de trabalho (%)	40% - 300A		
	100% - 232A		
Tensão em vazio (V)	60		
Faixa de corrente de soldadura (A)	50-300	25-300	-
Faixa de voltagem de soldadura (V)	14-30	-	
Eficiência (%)	$\geq$ 85		
Fator de potência	0.93		
Classe de proteção	IP 23		
Classe de isolamento	H		
Refrigeração	AF		
Diâmetro do fio (mm)	0.8/1.0/1.2	1.6~5.0	-
Peso (Kg)	52		
Peso bruto (Kg)	58		
Dimensões da embalagem (CxLxA)	900 x 440 x 790 mm		

Características:

- ⇒ Alimentador de fio integrado, equipado com suporte para garrafas de gás
- ⇒ Modos MIG/MMA/Lift-TIG
- ⇒ Modo MMA com controlo VRD
- ⇒ Com inversão de polaridade
- ⇒ No modo MMA pode ser utilizado como TIG Lift-Arc.
- ⇒ Com proteções para sobrecorrente, sobreaquecimento e sub voltagem
- ⇒ Corrente e voltagem em display digital separado
- ⇒ Função 3PROOF (à prova de água, anti poeiras e anti corrosão)
- ⇒ Pode ser utilizada para aplicações industriais