



MINI MIG 200 MMA



**Multiprocesso a 200
Amperes mais pequena
do mundo!**

Aplicações

Manutenção

Fabricação

Construção de
Estruturas

Hobbie e
Mobiliário

Tecnologia Inverter avançada

Bobines de 5 Kg

Tocha MIG com Euroconector

Portátil e de tamanho reduzido

Excelentes características de soldadura, sem salpicos

Intervalo: MIG 40-200A / MMA e TIG 20-170A

Display digital de voltagem e corrente de soldadura

Multifunções: MIG-MAG/MMA/Lift TIG, opcional fio sólido/fluxado

Painel Frontal



Parâmetros Técnicos

Voltagem	Monofásico, 220V $\pm 15\%$	
Frequência	50/60 Hz	
	MIG	MMA/TIG
Corrente de entrada nominal	21A	19.5A
Corrente de saída	40-200A	20-170A
Ciclo de trabalho	200A a 20%	170A a 20%
Tensão em vazio	56V	
Alimentador de fio	Interno	
Velocidade do fio	2-14 m/min	
Diâmetro do alimentador de fio	0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 mm	
Eficiência	80%	
Factor de potência	0.73	
Classe de isolamento	IP21	
Classe de proteção	F	
Dimensões (C x L x A)	375 x 165 x 290	
Peso	8,6 Kg	
Norma	EN 60974-1	