



MOBIL 403 SW H2O


Características

Opção para trabalhar
com um segundo
alimentador separado



**Alimentador
OPCIONAL**

- Digital display com parâmetros de soldadura;
- Estabilidade do arco mesmo em corrente baixa;
- Equipada com alimentador de fio 4R H2O (opcional);
- Equipada com tocha MIG e kit de cabos
- Equipada com sensores de temperatura, tensão e corrente para alta proteção;



Disponíveis CABO DE 5 M e CABO 10 M

Modelo	MOBIL 403 SW H2O		
Tensão de alimentação (V)	3~400±10%		
Corrente de entrada (A)	MIG: 30.9	MMA: 32.7	TIG: 24
Potência de entrada (KW)	MIG: 9.6	MMA: 10.1	TIG: 7.4
Tensão de soldadura (V)	MIG: 15 – 34	MMA: 20.4 – 36	TIG: 10.4 – 26
Corrente de soldadura (A)	MIG: 20 – 400	MMA: 10 – 400	TIG: 10 – 400
Tensão sem carga (V)	72		
Ciclo de trabalho (40°C)	60% 400A 100% 310A		
Diâmetro (mm)	Fe: 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 Ss: 0.9/1.0/1.2/1.6 AL: 1.0/1.2/1.6 Flu.Fe: 0.9/1.0/1.2/1.6		
Classe de proteção	IP21S		
Classe de isolamento	H		
Peso (Kg)	76		
Dimensões (mm)	750 x 300 x 810		