




MULTI 201 LCD



- Display LCD: 4.3 polegadas a cores;
- Controlador de Arco: controlo da forma de onda, para maior estabilidade do arco, mesmo em baixas correntes;
- Proteções: Equipado com sensores de temperatura, tensão e corrente para alta proteção;
- Spool Gun opcional;



Modelo	Multi 201 LCD					
Tensão de alimentação (V)	90VAC~275VAC					
	1~110/120/130±10%			1~220/230/240±10%		
	MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG
Capacidade de entrada nominal	4.0	3.1	3.1	6.2	7.2	4.9
Intervalo da corrente de entrada	37	28	28	28	32	22
Corrente efetiva (A)	24	18	18	18	20	14
Ciclo de trabalho (40°C 10 min)	30% 140A 60% 115A 100% 90A	30% 100A 60% 85A 100% 65A	40% 140A 60% 110SA 100% 90A	40% 200A 60% 165A 100% 130A	40% 200A 60% 165A 100% 130A	40% 200A 60% 165A 100% 130A
Intervalo da corrente de Soldadura	25~200					
Tensão de soldadura (V)	10~27					
Tensão em vazio (V)	14.5					
Eficiência	>80%					
Frequência (Hz)	50/60Hz					
Classe de isolamento	H					
Classe de proteção	IP23					
Refrigeração	AF					
Peso (Kg)	15.5					
Dimensões (mm)	510x210x380					
Diâmetro do fio (mm)	Fe:0.6/0.9/1.0 Ss:0.8/0.9/1.0 Flux:0.6/0.8/0.9/1.0					