



Multi XL 251 LCD

- Display LCD: 4.3 polegadas a cores;
- Controlador de Arco: controlo da forma de onde, para maior estabilidade do arco, mesmo em baixas correntes;
- Proteções: Equipado com sensores de temperatura, tensão e corrente para alta proteção;
- Spool Gun opcional.



⇒ Opção de SMART TOOLBOX

Modelo	Multi XL 251 LCD					
Tensão da fonte de alimentação (V)	90VAC~275VAC 1~110/120/130±10%			90VAC~275VAC 1~220/230/240±10%		
Frequência	50/60 Hz			50/60 Hz		
	MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG
Potência (KW)	4.1	3.3	3.2	7.9	8.9	6.3
Corrente (A)	34	27	26	35	40	28
Corrente efetiva(A)	26	21	20	27	31	22
Ciclo de trabalho (40°C 10 Min)	60% 150A	60% 110A	60% 150A	60% 250A	60% 250A	60% 250A
	100% 120A	100% 85A	100% 120A	100% 195A	100% 195A	100% 195A
Faixa de corrente de soldadura (A)	40~150	10~110	10~150	40~250	10~250	10~250
Tensão em vazio	68					
Peso (kg)	25.5 kg					
Diâmetro(mm)	Fe: 0.6/0.9/1.0/1.2 Ss:0.8/0.9/1.0/1.2 Flux-Cored: 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2					
Dimensões	630 X 240 X 445					
Classe de isolamento	H					
Classe de proteção (mm)	IP23					
Refrigeração	AF					
Potência	0.99					